

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l. ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

Spike

Codice : 1460000N

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Accessorio picchetto per installazione diretta a terreno, dotato di cavo e spina con attacco Ø60mm in testa

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Corpo in NY/FV30% stampato nero
- Cavo 2x1mmq H05RN-F con spina 2 poli di lunghezza 2.5mt, in dotazione

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE

- Corpo a picchetto con elicoide per avvitamento diretto a terreno ed attacco Ø60mm in testa

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- Altezza totale 323mm (fuori terra 166mm)

Articoli consigliati:

Sfera Ø150mm max 8W - E27:

1080.001B-1080.001F-1080.001T-1080.00PF-1080.00PT

Sfera Ø200mm max 11W - E27:

1080.101B-1080.101F-1080.101T-1080.10PF-1080.10PT

Sfera Ø250mm max 20W - E27:

1080.201B-1080.201F-1080.201T-1010.201T

Sfera Ø250mm Led:

1080.282B-1080.282F-1080.282T-1010.282T

1080.284B-1080.284F-1080.284T-1010.284T

Sfera Ø300mm max 21W - E27:

1080.301B-1080.301F-1080.301T-1086.301F-1086.301T-1010.301T

Sfera Ø300mm Led:

1080.382B-1080.382F-1080.382T-1010.382T

1080.384B-1080.384F-1080.384T-1010.384T

Rev. 2 - 11/11/19

Specifiche

- Conforme alle Direttive UE
- IP

