47032 bertinoro (FC) Italia
via s.croce, 121 (z.i.)
tel. +39 0543 4687
fax +39 0543 449051
info@marecoluce.it
www.marecoluce.it

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l, ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO
Lux est 170 parete
Codice : 0159101S



27W max E27			
CE		IK 06	IP44



FAMIGLIA DI APPLICAZIONE
- Esterno residenziale con profilo a sezione quadrata, completo di basamento per installazione a parete, inclinato a 45° (IP44)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
- Corpo in estruso di alluminio EN AW 6060 con trattamento termico, sottoposto a trattamento di pulitura e sgrassaggio prima dell'anodizzatura e successivamente a verniciatura (antracite RAL 7016 testurizzato, bianco RAL 9003, corten)
- Diffusore a filo corpo, in PMMA (acrilico) traslucido ad effetto acidato, collegato al corpo tramite raccordo in NY-FV30% nero e sigillato con collante siliconico neutro puro, antimuffa a basso modulo elastico con ottima resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Base di fissaggio a parete in NY-FV30%
- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE
- Alluminio
- Antracite RAL 7016 testurizzato
- Bianco RAL 9003
- Corten

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
- Sorgente luminosa a posizione fissa

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO
- Attacco lampada E27 LED max 27W, max 250V.
- Dimensione massima della lampada Ø65xL200mm

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
- Apparecchio ad installazione diretta a parete con fissaggio alla superficie tramite 4 viti non fornite in dotazione
- Manutenzione ordinaria sfilando il corpo esterno dopo aver svitato le viti di fissaggio
- Le morsettiere di derivazione a "T" e lineare IP68 non possono essere ricoverate all'interno dell'apparecchio

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
- 85x85x315mm
- Diffusore 85x85x170mm

• Tensione nominale: 220-240V
• Frequenza nominale: 50/60Hz
• Classe d'isolamento: II
• Garanzia: 5 anni
• IK: 03

Rev 02 - 16/02/2023

Specifiche
• Conforme alle Direttive UE
• Doppio isolamento/classe II
• IK06
• IP 44