

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l., ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonché l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Zap

Codice : 1310101B

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Esterno residenziale con profilo a sezione circolare (IP65) per utilizzo su palo Ø60mm in testa, per montaggio dritto

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Base alettata e cono di copertura in NY/FV30%
- Diffusore in PMMA (acrilico) traslucido con innesto a baionetta
- Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE

- Nero
- Grigio RAL 9007

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

- Sorgente luminosa a posizione fissa
- Illuminamento rotosimmetrico

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO

- Attacco lampada E27 LED max 23W, max 250V.
- Dimensione massima della lampada Ø70xL150mm
- Morsetto di alimentazione 2x2.5mmq

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Apparecchio ad installazione diretta su palo Ø60mm in testa con fissaggio tramite 1 grano
- Utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR, il diametro esterno del cavo deve essere inferiore a Ø6,5mm e la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 0,5 e 2,5mmq
- Manutenzione ordinaria effettuabile estraendo il diffusore con innesto a baionetta
- La morsettiera di derivazione a "T" IP68 non può essere ricoverata all'interno del palo Ø60mm

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI


- Ø105x300mm

- Garanzia: 5 anni

Rev 04 - 17/02/2023

Specifiche

- Conforme alle Direttive UE
- Doppio isolamento/classe II
- IK04
- IP 55



| | | | |
|-------------|---|-----|------|
| 23W max E27 | | | |
| CE |  | IK4 | IP55 |

