

Il presente documento è esclusivo di MARECO LUCE s.r.l. ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Sfera Acrilico Reflex 1010 - IP44

Codice : 1010301T

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Forma sferica completa di base (IP44) per utilizzo su palo o su braccio Ø60mm in testa, per montaggio diritto

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Diffusore sferico in PMMA (acrilico) trasparente, con verniciatura interna in alluminio riflettente, ed esterna

in colore nero coprente

- Diametro Ø250mm, Ø300mm, Ø400mm, con attacco a baionetta

- Base in PC (polycarbonato) autoestinguente V2 stampata nero

- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE

- Trasparente/Nero

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

- Sorgente luminosa a posizione fissa

- Illuminamento rotosimmetrico

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO

- Attacco lampada E27 LED max 20W, max 250V (Ø250mm)

- Attacco lampada E27 LED max 21W, max 250V (Ø300mm)

- Attacco lampada E27 LED max 27W, max 250V (Ø400mm)

- Dimensione massima della lampada Ø65xL110mm (Ø250mm)

- Dimensione massima della lampada Ø80xL190mm (Ø300mm)

- Dimensione massima della lampada Ø80xL190mm (Ø400mm)

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Apparecchio ad installazione diretta su palo o su braccio Ø60mm in testa tramite vite fornita in dotazione

- Bloccacavo autoregolante per cavo max Ø10mm


- Manutenzione ordinaria sfilando il diffusore

• Garanzia: 5 anni

Rev 02-14/11/2019

Specifiche

- Conforme alle Direttive UE
- Doppio isolamento/classe II
- IK08
- IP 44



21W max E27			
CE		IK08	IP44

