

Il presente documento è esclusivo di MARECO LUCE s.r.l., ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Sfera Acrilico con Frangiluce 1086 - IP44

Codice : 1086501F

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Forma sferica completa di base (IP44) per utilizzo su palo o su braccio Ø60mm in testa, per montaggio diritto

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Diffusore sferico in PMMA (acrilico) trasparente, con verniciatura interna in alluminio riflettente, ed esterna in colore nero coprente
- Diametro Ø300mm, Ø400mm, con attacco a baionetta
- Frangiluce alettato in alluminio sottoposto a ciclo di verniciatura a forno, prodotto a base di resine acriliche, di aspetto lucido, per garantire caratteristiche di iningiallenza
- Cono in alluminio sottoposto a ciclo di verniciatura a forno, prodotto a base di resine acriliche, di aspetto lucido, per garantire caratteristiche di iningiallenza (solo per basi Ø300mm)
- Cono PC (polycarbonato) sottoposto a ciclo di verniciatura con smalto acrilico bicomponente metallizzato alluminio, formulato in modo da creare una finitura estetica protettiva metallizzata con ottima resistenza meccanica e chimica (solo per basi Ø400mm)
- Base in PC (polycarbonato) autoestinguente V2 stampata nero
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE

- Trasparente
- Fumè

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

- Sorgente luminosa a posizione fissa
- Illuminamento rotosimmetrico

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO

- Attacco lampada E27 LED max 21W, max 250V (Ø300/Ø400mm)
- Dimensione massima della lampada Ø85xL170mm (Ø300mm)
- Dimensione massima della lampada Ø100xL190mm (Ø400mm)

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA


- Apparecchio ad installazione diretta su palo o su braccio Ø60mm in testa tramite vite fornita in dotazione
- Bloccacavo autoregolante per cavo max Ø10mm
- Manutenzione ordinaria sfilando il diffusore

- Garanzia: 5 anni

Rev 03 - 20/02/2023

Specifiche

- Conforme alle Direttive UE
- Doppio isolamento/classe II
- IK08
- IP 44



21W max E27			
CE		IK08	IP44

