47032 bertinoro (FC) Italia
via s.croce, 121 (z.i.)
tel. +39 0543 4687
fax +39 0543 449051
info@marecoluce.it
www.marecoluce.it

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l, ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Maia

Codice : 1008182B

Rev. 6 -28/03/2023

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE
- Esterno residenziale LED per installazione a murare su scatola civile standard 503 (IP65)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
- Corpo in PC (policarbonato) stampato traslucido
- Scatola incasso civile universale 503 a 3 moduli in tecnopolimero
- Maschera di copertura in PC (policarbonato) verniciata
- Verniciatura con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE
- Grigio Metallizzato RAL 9006
- Antracite RAL 7016 testurizzato
- Bianco RAL 9003

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
- Sorgente luminosa a Led fissa
- Accensione immediata al 100% del flusso luminoso
- Strip Led monocromatico (5cm)
- Strip led SL200LBC20/ES

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO
- Modulo LED 0,7W con alimentatore integrato
- Uscita driver 24V

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
- Apparecchio ad incasso parete su scatole standard 3 moduli anche pre-esistenti
- Maschera di copertura intercambiabile
- Vano cablaggio protetto tramite l'interposizione di una guarnizione in silicone con la superficie di appoggio: incasso consentito solo su muri rasati
- Non rimuovere il passafilo
- Manutenzione ordinaria e straordinaria non necessaria

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
- 135x85x50mm


SPECIFICHE GENERALI
• Assorbimento scheda Led: 0,6W
• Assorbimento apparecchio: 0.7W
• Power factor: 0.7
• Tipo LED: Strip led SL200LBC20/ES
• Step MacAdam: 3
• Lifetime Led: 30Kh
• Lifetime Driver: 30Kh
• Garanzia: 3 anni

SPECIFICHE 4000K
• Flusso scheda LED: 123lm@tc25°C
• Flusso apparecchio: 87lm@ta25°C
• Efficienza LED: 204lm/W
• Efficienza apparecchio: 124lm/W

SPECIFICHE 3000K
• Flusso scheda LED: 118lm@tc25°C
• Flusso apparecchio: 84lm@ta25°C
• Efficienza LED: 197lm/W
• Efficienza apparecchio: 119lm/W

Specifiche
• Conforme alle Direttive UE
• Doppio isolamento/classe II
• IK08
• RG1
• CRI>80
• IP 65





220-240V 50/60Hz 0.7W					
CE		IK 08	RG	CRI ≥80	IP65

