

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l., ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Lira 40 Palpebra

Codice : 4044284W

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Incasso tondo Ø40 a Led, luce radente, (IP67) per installazione a pavimento con controcassa obbligatoria, o a controsoffitto con accessorio Kit di fissaggio

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Corpo in pressofusione di acciaio INOX AISI 316L
- Cornice in pressofusione di acciaio INOX AISI 316L a 1, 2 o 4 luci con finitura lucida a specchio
- Diffusore in vetro piano temperato trasparente extrachiaro forte spessore 6mm
- Lente in PMMA (acrilico) ad alta trasmittanza
- Carico massimo carrabile 500Kg alla velocità di 20Km/h
- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE

- Inox

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

- Sorgente luminosa a Led fissa
- Accensione immediata al 100% del flusso luminoso
- Modulo Led monocromatico (1 Led)

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO

- Pressacavo metallico PG9 in dotazione
- Alimentatore elettronico obbligatorio non fornito in dotazione
- Collegamento alla linea di alimentazione effettuabile tramite cavo H05RN-F 2x0.5mmq pre-collegato all'apparecchio (40cm)
- IPSC incluso: Protetto contro inversione polarità, sovratensione e cortocircuito

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Apparecchio da incasso a murare per installazione con controcassa (non in dotazione)
- Apparecchio per installazione diretta a controsoffitto, su foro Ø32mm, tramite molle di fissaggio (non in dotazione)
- Manutenzione ordinaria e straordinaria non necessaria
- Gli alimentatori CS160017 o CS160024 non possono essere ricoverati all'interno della controcassa
- Le morsettiere di derivazione a "T" e lineare IP68 non possono essere ricoverate all'interno delle controcasse

ACCESSORI OBBLIGATORI PER INSTALLAZIONE A PAVIMENTO DA ORDINARE SEPARATAMENTE:

- Controcassa circolare Ø100x80mm - COD.70000003
- Controcassa cilindrica Ø35x70mm - COD.70000007

ACCESSORIO OBBLIGATORIO PER INSTALLAZIONE A CONTROSOFFITTO DA ORDINARE SEPARATAMENTE:

- Kit fissaggio controsoffitto - COD.4000001W

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- Ø40x66mm

SPECIFICHE GENERALI

- Step MacAdam: 4
- Lifetime Led: L80/B50 - 40Kh Tc 70°C
- Garanzia: 5 anni

SPECIFICHE 4000K - 350mA - 1W

- Flusso scheda LED: 124lm@tc25°C
- Flusso apparecchio 1 luce: 8lm@ta25°C

- Flusso apparecchio 2 luci: 3lm@ta25°C
- Flusso apparecchio 4 luci: 6lm@ta25°C

SPECIFICHE 4000K - 500mA - 2W

- Flusso scheda LED: 167lm@tc25°C
- Flusso apparecchio 1 luce: 11lm@ta25°C
- Flusso apparecchio 2 luci: 4lm@ta25°C
- Flusso apparecchio 4 luci: 8lm@ta25°C

SPECIFICHE 4000K - 700mA - 3W

- Flusso scheda LED: 217lm@tc25°C
- Flusso apparecchio 1 luce: 15lm@ta25°C
- Flusso apparecchio 2 luci: 6lm@ta25°C
- Flusso apparecchio 4 luci: 10lm@ta25°C

SPECIFICHE 3000K - 350mA - 1W

- Flusso scheda LED: 109lm@tc25°C
- Flusso apparecchio 1 luce: 7lm@ta25°C
- Flusso apparecchio 2 luci: 3lm@ta25°C
- Flusso apparecchio 4 luci: 5lm@ta25°C

SPECIFICHE 3000K - 500mA - 2W

- Flusso scheda LED: 147lm@tc25°C
- Flusso apparecchio 1 luce: 10lm@ta25°C
- Flusso apparecchio 2 luci: 4lm@ta25°C
- Flusso apparecchio 4 luci: 7lm@ta25°C

SPECIFICHE 3000K - 700mA - 3W


- Flusso scheda LED: 191lm@tc25°C
- Flusso apparecchio 1 luce: 13lm@ta25°C
- Flusso apparecchio 2 luci: 5lm@ta25°C
- Flusso apparecchio 4 luci: 9lm@ta25°C

Rev. 4 - 20/11/19

Specifiche

- Conforme alle Direttive UE
- Apparecchio in classe terza
- IK08
- RG1
- RG2
- CRI>80
- IP 67





350/500/ 700mA 1/2/3W					
CE		IK 08	RG	RG	CRI ≥80
IP67					

