47032 bertinoro (FC) Italia
via s.croce, 121 (z.i.)
tel. +39 0543 4687
fax +39 0543 449051
info@marecoluce.it
www.marecoluce.it

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l, ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Iris bianco

Codice : 0752101N



18W max E27			
CE		IK 02	IP65



FAMIGLIA DI APPLICAZIONE
- Plafoniera circolare per interni ed esterni per installazione a parete o a soffitto (IP65)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
- Corpo (fondello) e anello ritenuta diffusore in PC (policarbonato) colorato in pasta
- Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Diffusore in PMMA (acrilico) opale
- Guarnizione in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE
- Nero tesurizzato
- Bianco RAL 9003
- Grigio metallizzato RAL 9006

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE E27
- Sorgente luminosa fluorescente a posizione fissa
- Illuminamento rotosimmetrico

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO E27
- Attacco lampada E27 LED max 18W, max 250V(Ø280)
- Attacco lampada E27 LED max 21W, max 250V(Ø390)
- Dimensione massima della lampada Ø58xL150mm
- Dimensione massima della lampada Ø65xL170mm

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
- Apparecchio ad installazione diretta a parete/soffitto con fissaggio tramite 3 tasselli non forniti in
dotazione
- Ingresso cavi di alimentazione con passafilo lato posteriore
- Utilizzare solo cavo di alimentazione con sezione massima 0,75mmq

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
- Ø280x113mm
- Ø390x144mm

• Garanzia: 5 anni

Rev. 6 - 28/02/2023

Specifiche
• Conforme alle Direttive UE
• Doppio isolamento/classe II
• IK02
• IP 65