

Il presente documento è esclusivo di MARECO LUCE s.r.l., ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonché l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l. stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Tao

Codice : 1015184N

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Esterno Residenziale per utilizzo su pali Ø60mm in testa (IP55), per montaggio diritto

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Corpo e cappello in NY/FV30%, successivamente sottoposti a verniciatura (Grigio metallizzato RAL 9006)
- Riflettore interno in alluminio (E27)
- Verniciatura con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Espansori di fissaggio in NY/FV30% per pali Ø60mm con cartella max 3mm
- Diffusore in PMMA (acrilico) opale
- Guarnizione in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE

- Nero
- Verde
- Grigio metallizzato RAL 9006

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE E27

- Sorgente luminosa a posizione fissa
- Illuminamento rosimmetrico

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO E27

- Attacco lampada E27 LED max 30W, max 250V
- Dimensione massima della lampada Ø60xL190mm
- Morsetto di alimentazione 2x2,5mmq

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE LED

- Sorgente luminosa a Led fissa
- Accensione immediata al 100% del flusso luminoso
- Modulo Led monocromatico (80 Led)
- Illuminamento rosimmetrico

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO LED

- Modulo LED 12W con alimentatore integrato
- Uscita driver 500mA
- Utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR, il diametro esterno del cavo deve essere inferiore a Ø11mm e la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 0,5 e 2,5mmq

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Apparecchio ad installazione diretta su pali Ø60mm in testa con cartella massima 3mm, con fissaggio tramite espansori
- Manutenzione ordinaria effettuabile svitando 2 viti e sollevando il cappello (E27)
- Manutenzione ordinaria e straordinaria non necessaria (Led)
- La morsettiera di derivazione a "T" IP68 non può essere ricoverata all'interno del palo Ø60mm

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- 311x255x195mm

SPECIFICHE GENERALI

- Step MacAdam: 3
- Lifetime Led: L70/B50>54Kh - @85°C
- Lifetime driver: 30Kh
- Garanzia: 3 anni

SPECIFICHE 4000K

- Flusso scheda LED: 2116lm@tc25°C

- Flusso apparecchio: 1733m@ta25°C
- Efficienza LED: 149lm/W
- Efficienza apparecchio: 122lm/W
- Assorbimento scheda Led: 12W
- Assorbimento apparecchio: 14,2W


SPECIFICHE 3000K

- Flusso scheda LED: 2007lm@tc25°C
- Flusso apparecchio: 1644lm@ta25°C
- Efficienza LED: 142lm/W
- Efficienza apparecchio: 116lm/W
- Assorbimento scheda Led: 12W
- Assorbimento apparecchio: 14,2W

Rev 06 - 17/02/2023

Specifiche

- Conforme alle Direttive UE
- Doppio isolamento/classe II
- IK06
- IP 55



220-240V 50/60Hz 14,2W LED			
CE		IK 06	IP55

