47032 bertinoro (FC) Italia
via s.croce, 121 (z.i.)
tel. +39 0543 4687
fax +39 0543 449051
info@marecoluce.it
www.marecoluce.it

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l, ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

New Stelo

Codice : 1051101M

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE
- Esterno residenziale con profilo a sezione circolare completo di basamento per installazione su plinto/pavimentazione (IP65)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
- Corpo in acciaio inox AISI 304 e basamento integrato in acciaio zincato a caldo, successivamente sottoposti a verniciatura (grigio metallizzato RAL 9006 e nero testurizzato)
- Corpo e basamento in acciaio inox AISI 316L (versione inox)
- Diffusore con innesto a vite a filo corpo, in PMMA (acrilico) traslucido ad effetto acidato, collegato al corpo tramite raccordo in policarbonato nero e sigillato con collante siliconico neutro puro, antimuffa a basso modulo elastico con ottima resistenza all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai
raggi UV
- Vano portalampada in PC (policarbonato) nero
- Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Guarnizione in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2

Proprietà meccaniche silicone, polimerizzato 7 giorni a 22°C e 50% di umidità relativa:
- Durezza, Shore A 37
- Resistenza alla trazione MPa 2,5
- Allungamento a rottura %680

COLORE
- Grigio metallizzato RAL 9006
- Nero testurizzato
- Inox AISI 316L

PESO H590
- Apparecchio illuminante: 1.640 kg
- Imballo singolo: 2.050 kg (770x120x120mm)

PESO H900
- Apparecchio illuminante: 2.600 kg
- Imballo singolo: 3.150 kg (1090x120x120mm)

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE
- Sorgente luminosa a posizione fissa
- Illuminamento rotosimmetrico

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO
- Attacco lampada E27 LED max 11W, max 250V.
- Dimensione massima della lampada Ø60xL115mm
- Dotato di pressacavo plastico PG9 con valvola osmotica per fuoriuscita di aria (limita le sovra-pressioni) e umidità
- Collegamento alla linea di alimentazione effettuabile tramite cavo H05RN-F 2x0.75mmq pre-collegato in uscita dall'apparecchio (100cm)

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA
- Apparecchio ad installazione diretta su plinto/pavimentazione con fissaggio alla superficie tramite 3 viti non fornite in dotazione
- Manutenzione ordinaria svitando il diffusore con attacco a vite
- La morsettiera di derivazione a "T" IP68 non può essere ricoverata all'interno dell'apparecchio

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
- Ø80x590mm
- Ø80x900mm
- Basamento Ø116

• Garanzia: 5 anni

Rev 02-16/02/2023

Specifiche
• Conforme alle Direttive UE
• Doppio isolamento/classe II
• IK02
• IP 65



11W max E27			
CE	⧈	IK 02	IP65