

Il presente documento è esclusivo di MARECO LUCE s.r.l., ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonché l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l. stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Edge wall 90°

Codice : 0171184S

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Esterno residenziale Led con profilo a sezione rettangolare 125x90mm, completo di staffa per installazione a parete (IP65)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Corpo in estruso di alluminio EN AW 6060 con trattamento termico, sottoposto a trattamento di pulitura e sgrassaggio prima dell'anodizzazione e successivamente a verniciatura
- Profilo laterale di decoro ad incastro in PC (polycarbonato)
- Testata di chiusura in tecnopolimero rinforzato e verniciato
- Staffa di fissaggio 94x30x25mm in acciaio zincato a freddo 75m UNI EN 1461
- Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE

- Grigio metallizzato RAL 9006
- Antracite RAL 7016 testurizzato
- Cor-ten

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

- Sorgente luminosa LED a posizione fissa
- Accensione immediata al 100% del flusso luminoso
- Lente ciclopedonale in PMMA (acrilico) ad alta trasmittanza
- Lente in PMMA (acrilico) trasparente inalterabile ai raggi UV
- Modulo Led monocromatico (12 Led)
- PCB in IMS spessore 1,6mm
- Apparecchio CUT-OFF conforme a tutte le leggi regionali contro l'inquinamento luminoso

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO

- Modulo LED 9.3W con alimentatore integrato IP67
- Uscita driver 500mA
- Modulo LED fissato sul corpo/dissipatore in alluminio
- Collegamento alla linea di alimentazione effettuabile tramite cavo H05RN-F 2x0.75mmq pre-collegato all'apparecchio (120cm)

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Apparecchio ad installazione diretta a parete tramite tasselli non forniti in dotazione
- Manutenzione ordinaria e straordinaria non necessaria

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- 270x125x90mm

SPECIFICHE GENERALI

- Assorbimento scheda Led: 9.3W
- Assorbimento apparecchio: 10.9W
- Step MacAdam: 3
- Lifetime Led: L90/B50>54K_h - T_c 105°C
- Garanzia: 3 anni

SPECIFICHE 4000K

- Flusso scheda LED: 1351lm@t_c25°C
- Flusso apparecchio: 1220lm@t_a25°C
- Efficienza LED: 145lm/W
- Efficienza apparecchio: 112lm/W

SPECIFICHE 3000K


- Flusso scheda LED: 1260lm@t_c25°C
- Flusso apparecchio: 1137lm@t_a25°C
- Efficienza LED: 135lm/W

- Efficienza apparecchio: 104lm/W

Rev. 3 - 16/02/2023

Specifiche

- Conforme alle Direttive UE
- CUT-OFF conforme a tutte le leggi regionali contro l'inquinamento luminoso
- Doppio isolamento/classe II
- IK08
- RG1
- CRI>80
- IP 65



90-264V 50/60Hz 10,9W						
CE	CUT OFF		IK 08	RG	CRI 2.50	IP65

