

Il presente documento è esclusivo di MARECO LUCE s.r.l., ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l. stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Versus luce frontale ON-OFF

Codice : 1011182M

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Esterno residenziale, per installazione diretta a parete o su pali D60 mm. in testa con apposito accessorio GOLF ad 1 o 2 luci, (IP65)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Corpo in PC (polycarbonato) colorato in pasta nero o verniciato cor-ten, grigio metallizzato RAL 9006 o antracite RAL 7016 testurizzato, Bianco (solo E27)
- Diffusore a filo corpo, in PMMA (acrilico) traslucido ad effetto acidato
- Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE

- Nero
- Antracite RAL 7016 testurizzato
- Cor-ten
- Grigio metallizzato RAL 9006
- Bianco (solo E27)

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE LED

- Sorgente luminosa a Led fissa
- Accensione immediata al 100% del flusso luminoso
- Modulo Led monocromatico frontale (56 Led)
- Illuminamento frontale

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO LED

- Modulo LED 9,8 W con driver integrato
- Uscita driver 500 mA
- Piastra porta cablaggio in PC bianco

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Apparecchio ad installazione diretta a parete con fissaggio alla superficie tramite 2 viti non fornite in dotazione
- Manutenzione ordinaria sfilando il diffusore e la cornice dopo aver svitato i grani di fissaggio laterali
- Manutenzione straordinaria non necessaria
- Ingresso cavi di alimentazione tramite passafilo

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- 122x230x150mm

SPECIFICHE GENERALI

- Power factor: 0,50
- Step MacAdam: 3
- Lifetime Led: L70/B50>60Kh - Tc 105°C
- Garanzia: 5 anni

SPECIFICHE LUCE FRONTALE 4000K

- Assorbimento scheda Led: 9,8W
- Assorbimento apparecchio: 12,3W
- Flusso scheda LED: 1909lm@tc25°C
- Flusso apparecchio: 1093lm@ta25°C
- Efficienza LED: 195lm/W
- Efficienza apparecchio: 112lm/W

SPECIFICHE LUCE FRONTALE 3000K


- Assorbimento scheda Led: 9,8W
- Assorbimento apparecchio: 12,3W
- Flusso scheda LED: 1856lm@tc25°C

- Flusso apparecchio: 1063lm@ta25°C
- Efficienza LED: 189lm/W
- Efficienza apparecchio: 108lm/W

Rev 02-01/03/2023

Specifiche

- Conforme alle Direttive UE
- Doppio isolamento/classe II
- IK06
- IP 65



220-240V 50/60Hz 13,4W LED

