

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l., ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonchè l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Versus Up-Down

Codice : 1012178S

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Esterno residenziale, per installazione diretta a parete. (IP65)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Corpo in PC (polycarbonato) colorato in pasta nero o verniciato cor-ten, grigio metallizzato RAL 9006 o antracite RAL 7016 testurizzato, bianco
- Diffusore a filo corpo, in PMMA (acrilico) traslucido ad effetto acidato
- Verniciatura in polveri poliesteri con pretrattamento speciale per esterni (Fosfocromatazione) al fine di assicurare un'elevata resistenza agli agenti atmosferici
- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2

COLORE

- Nero
- Antracite RAL 7016 testurizzato
- Cor-ten
- Grigio metallizzato RAL 9006
- Bianco

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

- Sorgente luminosa a posizione fissa illuminamento UP/DOWN

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO

- Attacco lampada R7S led - max 14W - max 250V
- Lunghezza lampada 118 mm.

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Apparecchio ad installazione diretta a parete con fissaggio alla superficie tramite 2 viti non fornite in dotazione
- Manutenzione ordinaria sfilando il diffusore e la cornice dopo aver svitato i grani di fissaggio Laterali
- Ingresso alimentazione tramite passafilo

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- 122x230x150mm


SPECIFICHE GENERALI

- Garanzia: 5 anni

Rev 02-14/03/2023

Specifiche

- CLASSE I
- IK06
- IP 65



14W R7s



IK
06

IP65