

Il presente documento è esclusiva di MARECO LUCE s.r.l. ne è assolutamente vietata la divulgazione e la riproduzione anche parziale, nonché l'utilizzazione senza consenso scritto della MARECO LUCE s.r.l stessa.
L'azienda si riserva il diritto di modificare i modelli, quote e materiali in ogni momento senza obbligo di preavviso.

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

Slot 64

Codice : 4037181N

FAMIGLIA DI APPLICAZIONE

- Apparecchio cilindrico Ø64 mm (IP65) predisposto per installazione nel terreno tramite picchetto

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- Corpo in alluminio anodizzato e verniciato
- Cornice in alluminio Ø64 mm anodizzata e verniciata
- Diffusore in vetro piano temperato trasparente extrachiaro
- Guarnizioni in silicone
- Viteria in acciaio INOX A2
- Pressacavo metallico PG9 in dotazione
- Picchetto in pressofusione di alluminio anodizzato e verniciato

COLORE

- Nero

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

- Diametro massimo della lampada < di 49 mm. e schermo piano

CARATTERISTICHE DI CABLAGGIO

- Portalampada GU10
- Lampada led MAX 5W
- Tensione Max 250V
- Collegamento alla linea di alimentazione effettuabile tramite cavo H05RN-F 3x1mmq L=300 mm in dotazione

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA

- Apparecchio predisposto con picchetto per l'installazione nel terreno
- Manutenzione ordinaria svitando la cornice con vetro

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

- Ø64X125X380 mm.


SPECIFICHE GENERALI

- Garanzia: 5 anni

Rev 01-16/03/2023

Specifiche

- Conforme alle Direttive UE
- CLASSE I
- IK08
- IP 65



5W max GU 10			
CE	⊕	IK08	IP65

